



Fakta om Combi Flex 524

- + Alle lim- og fugeoppgaver
- + Fleksibel +/- 20%
- + Værbestandig
- + Næringsmiddelgodkjent
- + Hurtigherdende
- + Inne og ute
- + Uten isocyanater
- + Uten organiske løsemidler
- + Herder på fuktige overflater, også under vann
- + Fås i 4 farger: transparent, hvit, grå og sort

COMBI FLEX 524

Det ultimate universalproduktet



Combi Flex 524

Combi Flex 524 er en MS-polymer fugemasse som klarer nesten alle lim- og fugeoppgaver.

COMBI FLEX 524 TRANSPARENT

Bruksområder

- + Revner og sprekker
- + Karmen og paneler
- + Tetting
- + Plateskjøter
- + Liming av takrenner
- + Inndekking
- + Sprutplater
- + Glassplater
- + Koketopper i glass/keramikk
- + Plater i akryl



- + Alle limoppgaver ute og inne
- + Alle innvendige fugeoppgaver
- + Når det kreves en glassklar fuge innendørs
- + Høy styrke
- + Glassklar
- + EC1- og inneklimagodkjent
- + Luktfri
- + Nøytralt herdende
- + Overmalbar



EN 15651-1
F-INT

COMBI FLEX 524 FARGET

Bruksområder

- + Gulvfuger, både tre og betong
- + Ventilasjonskanaler
- + Rørgjennomføringer
- + Revner og sprekker
- + Karmen og paneler
- + Tetting
- + Plateskjøter
- + Bil og karosseri
- + Småbåter og marine
- + Tak og takrenner
- + Inndekking



- + Alle lim- og fugeoppgaver
- + Høy styrke
- + Ute og inne
- + Godkjent til bruk i våtrom
- + UV-bestendig
- + Patron og pose
- + Hvit, grå og sort
- + Luktfri
- + Næringsmiddelgodkjent
- + Nøytralt herdende
- + Overmalbar
- + Slipbar



EN 15651-1
F-EXT-INT CC
EN 15651-3
XS1
EN 15651-4
PW-EXT-INT CC



Vi anbefaler alltid kunder å lese Produktinformasjonsbladet før bruk av produktene våre. De finnes på hjemmesiden vår eller ved å skanne denne QR-koden.

